



Gotika (585mm x 920mm)

Gotika (585mm x 920mm)

Europinio standarto penkių bangų lakštai

Stogas yra viena pagrindinių pastato dalių, dar vadinama penktuoju fasadu. Tai ypatingai svarbi namo dalis: jis saugo nuo atmosferos "išdaigų" ne tik mus, bet ir gyvybiškai svarbias pastato dalis ir konstrukcijas. Todėl labai svarbu tinkamai pasirinkti stogo dangą, atsižvelgiant į namo tipą, architektūrinę išraišką, techninius reikalavimus.

Ne nuo stogo plokštumos rašto ar faktūros, o nuo proporcijos su visu namu, nuo architekto sugebėjimo parinkti stogo nuolydžio kampą, atitinkantį bendrą namo tūrių proporciją, priklauso stogo ir namo grožis. Labai svarbu suderinti lauko apdailą ir stogo dangą, įvairių stogo elementų ilgį ir storį bei jų spalvas.

"Gotiką" ypač tinka aukštiems ir statiems stogams.

Dažniausiai pasirenka besistatantys privačius namus, kurių stogo nuolydis daugiau kaip 30 laipsnių, kadangi lakštas trumpas, o lakšto banga didelė, tai suformuojama senovinės S formos čerpę primenanti stogo struktūra. Šie lakštai derinyje su S formos vėjalentėmis, kraigo ir briaunų gaubtais įkūnija sudėtingiausias ir išraiškiausias kūrybines vizijas, o dangos struktūra ir visas stogas atrodo labai patraukliai.



Baltijos banga (875mm x 920mm)

Baltijos banga (875mm x 920mm)

Europinio standarto penkių bangų lakštai

"Eternit" lapų dažymas sąlygoja šios dangos tvirtumą: pirmojo dažymo metu į pakaitintą neasbestinį lapą specialūs dažai įtrinami mechaniniu būdu, antrojo dažymo metu lapas tolygiai užliejamas tais pačiais dažais ir tai izoluoja lapus nuo išorės poveikio. Toks dažymo būdas leidžia kiek įmanoma sumažinti išorinio dangos paviršiaus poringumą ir neleisti dangai eroduoti ir samanoti. Dažymo procesas panaikina akytumą, be to, padidėja atsparumas ultravioletiniams spinduliams ir kt.

„Baltijos banga“ – optimalaus dydžio ir svorio lakštas, nei mažas, nei didelis, nei sunkus, jo svoris apie 11 kilogramų, o dirbant ant stogo tai svarbu, gal todėl jis ir populiariausias, nes mielai naudojamas tiek privačioje, tiek daugiaaukštėje ar pramoninėje statyboje. Dengti „Eternit“ greita ir paprasta, nes lakštai tvirtinasi tik dviem vinimis, mažos ir medienos sąnaudos, nes „Baltijos bangai“ grebėstai (40x40 mm) kalami kas 750 mm, t.y. lakšto apatinėje ir viršutinėje dalyse. Mažo nuolydžio stogams (minimalus, 7 laipsniai) galima naudoti 1750 mm ilgio lakštus. „Eternit“ penkių bangų lakštų būna žalių, rudų, vyšninių, juodų, raudonų spalvų.



Klasika (1750mm x 1130mm)

Klasika (1750mm x 1130mm)

Rusiško standarto aštuonių bangų lakštai

Visiems gerai žinomas „Eternit“ pirmtakas Lietuvoje - asbestinis šiferis. Kai kuriems šiferiu dengtiems stogams jau 30-40 metų. Praradę savo išvaizdą, jie toliau sėkmingai tarnauja. „Eternit“ gamyboje, lyginant su šiferiu, atsirado daug kur kas pranašesnių dalykų. Vietoj kenksmingo asbesto naudojant armuojantį pluoštą - fazerį - „Eternit“ stogo danga tapo daug atsparesnė smūgiams ir elastingesnė.

Aštuonių bangų lakštai tinka ūkinės ir gamybinės paskirties pastatų stogams bei sienoms dengti. „Eternit“ 1750x1130 mm lakštų būna žalių, rudų, vyšninių, juodų, raudonų spalvų.